

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DESKA KOMPOZYTOWA ULTRA TOUCH

Skład

60% mączka drzewna
30% polietylen PE
10% dodatki anty-UV
stabilizatory
barwniki

Wymiary

grubość: 22 mm
szerokość: 140 mm
długość: 3mb i 4 mb
waga: 2,65 kg/mb

Dostępne kolory

-elm , timber,jade,charocal

Cechy i właściwości

Zalecana szczelina: 4.5 mm

Materiał: Kompozyt na bazie mączki drzewnej i nowoczesnych polimerów.

Elementy systemu tarasowego: deska tarasowa, legary aluminiowe (S: 15x39x4000, M: 24x39x4000, L: 50x39x4000), listwy wykończeniowe (71x10x3000), klipsy, wkręty

Naturalna Struktura Drewna: Powierzchnia deski posiada głębokie, wielotonowe tłoczenia, które perfekcyjnie imitują naturalny rysunek drewna egzotycznego.

Zastosowanie

- Tarasy prywatne
- apartamenty
- inwestycje premium
- przestrzenie komercyjne

Dotępane dokumenty

- Karta gwarancyjna
- Instrukcja montażu

Deski tarasowe Nordekk Ultra Touch nie są przeznaczone do instalacji w zamkniętych, słabo wentylowanych i wilgotnych przestrzeniach ani w miejscach narażonych na gwałtowne oraz duże wahania temperatury, takich jak np. sauny.

Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z aktualną instrukcją dostępną na stronie nordekk.com. W początkowym okresie eksploatacji deski kompozytowe poddawane są naturalnemu procesowi stabilizacji pod wpływem warunków atmosferycznych. Ostateczny kolor materiału ustala się po kilku miesiącach użytkowania.

Ze względu na specyfikę materiału kompozytowego produkty Nordekk Ultra Touch mogą nieznacznie różnić się od prezentowanych wzorów, próbek i opisów pod względem odcienia oraz struktury powierzchni. Dopuszczalne są również niewielkie odkształcenia desek, wynoszące około 1,5%.